

# SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

## STUCCO LUSTRO

STUCCO NATURALE DECORATIVO DI FINITURA

### DESCRIZIONE

---

*Stucco Lustro* è un rivestimento naturale decorativo per interni a base di grassello di calce stagionato e filtrato, carbonati di calcio e uovo. Grazie alla capacità di coesione sia del grassello di calce che del formulato a base di uovo è possibile applicare *Stucco Lustro* su qualsiasi supporto rispettando le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica.

Per uso **interno**. Applicabile a spatola e frattazzo inox.

### COMPONENTI

---

Crema di calce, uovo, carbonati di calcio, amido, addensante cellulosico olio di lino, cera, terpeni d'arancio.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

---

**Per una corretta e duratura applicazione del prodotto, rispettare le seguenti indicazioni:**

- I supporti da trattare devono essere sani, consistenti, omogenei, puliti, privi di muffe, licheni, residui grassi e/o oleosi, polveri e/o particolati di qualsiasi natura e ammalorati da umidità di risalita. Tutte le eventuali parti incoerenti ed instabili devono essere rimosse al fine di ripristinare l'idoneità ottimale del supporto, condizione necessaria per una corretta applicazione del prodotto.
- *Stucco Lustro* non si può ancorare su strati pittorici esistenti di vecchia o di recente fattura salvo previa verifica del loro perfetto ancoraggio, del necessario grado d'assorbimento e accertata la capacità della resistenza alla trazione di un rivestimento minerale. Nel caso gli strati sottostanti non rispondessero a questi requisiti si suggerisce la totale o parziale rimozione
- Su nuovi intonaci a base calce e cemento applicare il nostro *Fissativo Ecologico* e successivamente uno dei nostri fondi *Primer Centri Storici* o *Dura Plus*.
- Su intonaci a base di calce idraulica naturale e di grassello di calce applicare uno dei nostri fondi a calce naturale *Dura* o *Scialbo*.
- Su supporti in cui è necessario uniformare la superficie sia in presenza di piccole imperfezioni che in presenza di difformità dell'assorbimento applicare il nostro *Fissativo Ecologico* e successivamente uno dei nostri fondi *Primer Centri Storici* o *Dura Plus*
- Su superficie finite a base gesso è necessaria la verifica in opera della compatibilità con il nostro *Stucco Lustro*, nel caso di uno spolverio accentuato o di assorbimenti anomali, è necessario procedere con il nostro *Fissativo Ecologico* e successivamente uno dei nostri fondi *Primer Centri Storici* o *Dura Plus*

# SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

- Su cartongesso e fibrogesso è ottimale rasare tutta la superficie con il nostro *Stucco Naturale*. Successivamente procedere con il nostro *Fissativo Ecologico* e con uno dei nostri fondi *Primer Centri Storici* o *Dura Plus*

Mescolare bene prima dell'uso.

Lasciare intercorrere 6-8 ore tra le stesure di mani di prodotto, comunque assicurandosi che la superficie sia uniformemente asciutta. Le temperature di esercizio delle superfici devono essere comprese tra i 7°C e i 30°C, e con un'umidità dell'ambiente non superiore all'80%, sia durante la stesura che nelle successive 48 ore.

## EFFETTI DECORATIVI

**EFFETTO CERATO:** sul fondo lamato completamente asciutto applicare a pennello una mano di *Balsamo di Cera*. Per ovviare la tonalizzazione della cera naturale scegliere il *Balsamo di Cera* formulato con cera bianca.

**EFFETTO LUSTRO:** sul supporto completamente asciutto bianco o colorato applicare con la stessa tecnica della lamatura uno strato sottilissimo di *Stucco Lustro* fino ad ottenere una superficie liscia e patinata.

## DATI APPLICATIVI

---

**DILUIZIONE:** nessuna diluizione

Resa a due passate con frattazzo: 500/600 gr/mq.

Resa con spatola, effetto lamato: 600/800 gr/mq.

Per uso **interno**. applicabile a spatola e/o frattazzo inox.

## CARATTERISTICHE GENERALI

---

**COLORE:** bianco

**COLORABILE:** con riferimento al sistema colorimetrico *Terre Effervescenti*, verificandone la corrispondenza.

**CONFEZIONI:** secchio da Kg 21 , kg 7; barattolo da kg1,4

**LUOGO DI PRODUZIONE:** stabilimento in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)

**LUOGO DI CONFEZIONAMENTO:** stabilimento in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)

**CONSERVAZIONE:** 12 mesi in imballo originale, integro e al riparo da temperature troppo rigide, prossime allo 0°, dal gelo, da temperature oltre i 30° e ambienti eccessivamente umidi.

**PH:** 12

**Peso Specifico** 1,440 kg/l

## VOCE DI CAPITOLATO

---

# SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

Rivestimento decorativo a base di grassello di calce stagionato e polvere di marmo. Completamente naturale, esente da componenti petrolchimici possiede un'ottima capacità di coesione al supporto, mantenendo pressoché inalterato il grado di permeabilità al vapore. Effetti decorativi ottenibili: lustro, cerato.

DILUIZIONE: nessuna diluizione. Resa a due passate con frattazzo: 500/600 gr/mq.

Resa con spatola, effetto lamato: 600/800 gr/mq. La resa può variare in base alla ruvidità del supporto.

ATTREZZI: spatola e frattazzo inox. Prodotto per uso **interno**.

Il prodotto è colorabile con riferimento al sistema colorimetrico *Terre Effervescenti*, verificandone la corrispondenza.

Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi. €/m2 .....

## COLORAZIONE DEI PRODOTTI

---

Le tinte Spring Color sono ottenute da pigmenti naturali e realizzate in maniera artigianale.

Le eventuali differenze di tonalità sono imputabili alla variabilità naturale delle terre e delle materie prime, al supporto, al corretto procedimento di dispersione, all'origine dei pigmenti, alle condizioni climatiche e all'esperienza dell'applicatore. Nei prodotti a calce il colore subisce una variabilità maggiore, si consiglia di testarne la fedeltà ed eventualmente accompagnare la tinta. Spring Color colora le proprie finiture con terre e ossidi selezionati e testati.  
L'utilizzo di altri tipi di colorazioni e ingredienti non vincolano l'azienda in nessun modo

## NOTE

---

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica, sono basate sulla nostra personale esperienza pratica, in ogni caso sono da ritenersi indicative e non hanno pretesa di essere esaustive. La società Spring Color si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Spring Color non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La presente scheda tecnica è un documento informativo e non può essere motivo di contese legali.

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra azienda. Si consiglia pertanto di effettuare una o più prove al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Questo prodotto è in regola con il decreto legislativo n.161 del 26 marzo 2006: COV/VOC <30 gr/l

## AVVERTENZE

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono avviabili allo smaltimento dei rifiuti
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.
- Non ingerire, proteggere dal contatto di pelle e occhi.
- Arieggiare bene gli ambienti durante e dopo l'utilizzo.
- Proteggere le parti da non tinteggiare.
- Consultare le schede di sicurezza