

SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

ICARO

CERA DA MANTENIMENTO -AUTO LUCIDANTE

DESCRIZIONE

Icaro è una cera da mantenimento auto-lucidante a base di materie prime naturali.

COMPONENTI

Acqua, gomma arabica, alcool etilico, olio turco, <1% carnauba, sapone potassico di cocco, olio di lino, olioessenziale di lavanda, lecitina.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Per una corretta e duratura applicazione del prodotto, rispettare le seguenti indicazioni:

Mescolare bene il prodotto.

Stendere con uno straccio bagnato o con spandicera in modo uniforme.

Il passaggio della lucidatrice non è necessario ma può portare ad una maggiore lucentezza.

Per ottenere un prodotto lava-incera miscelare 150 ml di Icaro con 200 ml di

Igea in 5 lt di acqua. Non applicare a temperature inferiori a 8 gradi.

Attendere la perfetta asciugatura prima di

calpestare la superficie. Pronto all'uso.

DILUIZIONI SUPERIORI A QUANTO INDICATO PREGIUDICANO LA RESA DEL PRODOTTO.

CONSERVAZIONE

Il prodotto in barattolo conservato in luogo riparato dall'irraggiamento solare ed a temperature non inferiori ai 5/7gradi si conserva per 2 anni.

CONFEZIONI

1 LT

5 LT

Spring Color s.r.l.

Via Jesina, 63 • 60022 Castelfidardo AN • Italy • **Tel.** +39 071 782 3780 • **Mail** info@springcolor.it • **PEC** robertospringcolor@pcert.postecert.it

SDI 8P8P5DV • **P.IVA e C.F.** 02071670422 • **www.springcolor.it**

SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

PESO SPECIFICO: 1,04 KG /LT

VISCOSITA': 65-70s

pH. 5-7

CONTENUTO SOLIDO: 16%

ESSICCAZIONE: 15-30 min, calpestabile dopo 1 ora

NOTE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica, sono basate sulla nostra personale esperienza pratica, in ogni caso sono da ritenersi indicative e non hanno pretesa di essere esaustive. La società Spring Color si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Spring Color non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La presente scheda tecnica è un documento informativo e non può essere motivo di contese legali. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra azienda. Si consiglia pertanto di effettuare una o più prove al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

AVVERTENZE

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono avviabili allo smaltimento dei rifiuti
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.
- Non ingerire, proteggere dal contatto di pelle e occhi.
- Arieggiare bene gli ambienti durante e dopo l'utilizzo.
- Consultare le schede di sicurezza

Spring Color s.r.l.

Via Jesina, 63 • 60022 Castelfidardo AN • Italy • Tel. +39 071 782 3780 • Mail info@springcolor.it • PEC robertospringcolor@pcert.postecert.it

SDI 8P8P5DV • P.IVA e C.F. 02071670422 • www.springcolor.it