SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

# TINTA CHIARA

## PITTURA A BASE CALCE

### DESCRIZIONE

*Tinta Chiara* è una pittura liscia a base di grassello di calce stagionato. Grazie alla sua formulazione garantisce traspirabilità, stabilità e durata nel tempo. Specifica per supporti misti come i solai composti da travetti in legno e tavelle in cotto. *Tinta Chiara* è una pittura semi coprente, può essere colorata con tinte forti del nostro sistema colorimetrico, dona una pregevole vibrazione del colore creando un effetto ombreggiato.

Prodotto per uso **interno.**

E' disponibile un video tutorial sul nostro canale YouTube del prodotto *Tinta Chiara.*

https://www.youtube.com/watch?v=4yiQVdOCz2E

https://www.youtube.com/watch?v=0GcomwGkfHg

### COMPONENTI

Grassello di calce, carbonati di calcio, dispersione vinilica, addensante cellulosico, amido, bagnante, disperdente.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

**Per una corretta applicazione del prodotto, rispettare le seguenti indicazioni:**

- I supporti da trattare devono essere sani, consistenti, omogenei, puliti, privi di muffe, licheni, residui grassi e/o oleosi, polveri e/o particolati di qualsiasi natura e ammalorati da umidità di risalita. Tutte le eventuali parti incoerenti ed instabili devono essere rimosse al fine di ripristinare l'idoneità ottimale del supporto, condizione necessaria per una corretta applicazione del prodotto.
- *Tinta Chiara* non si può ancorare su strati pittorici esistenti di vecchia o di recente fattura salvo previa verifica del loro perfetto ancoraggio, del necessario grado d'assorbimento e accertata la capacità della resistenza alla trazione. Nel caso gli strati sottostanti non rispondessero a questi requisiti si suggerisce la totale o parziale rimozione
- Su nuovi intonaci a base calce e cemento applicare il nostro F*issativo* e successivamente uno dei nostri fondi *Primer Centri Storici* o *Dura Plus.*
- Su intonaci a base di calce idraulica naturale e di grassello di calce applicare uno dei nostri fondi a calce naturale *Dura* o *Scialbo.*
- Per i supporti che abbiano un grado di assorbimento non adeguato, si suggerisce, prima della sua stesura, l'utilizzo di *Primer Centri Storici o Dura Plus*

SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

- Su supporti in cui è necessario uniformare la superficie sia in presenza di piccole imperfezioni che in presenza di difformità dell'assorbimento applicare il nostro F*issativo* e successivamente uno dei nostri fondi *Primer Centri Storici* o *Dura Plus*
- Su superficie finite a base gesso è necessario procedere con il nostro F*issativo* e successivamente uno dei nostri fondi *Primer Centri Storici* o *Dura Plus*
- Su cartongesso e fibrogesso è ottimale rasare tutta la superficie con il nostro *Stucco Naturale*. Successivamente procedere con il nostro *Dura Gypsum*.

Mescolare bene prima dell'uso.
Lasciare intercorrere 6-8 ore tra le stesure di mani di prodotto, comunque assicurandosi che la superficie sia uniformemente asciutta. Le temperature di esercizio delle superfici devono essere comprese tra i 7°C e i 30°C, e con un'umidità dell'ambiente non superiore all'80%, sia durante la stesura che nelle successive 48 ore.

## DATI APPLICATIVI

DILUIZIONE: 1° MANO 20-25%
2° MANO ed eventuale 3° MANO 25%-30%
RESA: 8-10 mq/lt per mano in base all'assorbimento del supporto.
ATTREZZI: pennello

## CARATTERISTICHE GENERALI

COLORE: bianco
COLORABILE: con il riferimento del sistema colorimetrico *terre effervescenti* Spring Color
CONFEZIONE: secchio da 12 lt, secchio da 4lt, barattolo da 0,800 lt.
CONSERVAZIONE: 12 mesi in imballo originale, integro e al riparo da temperature troppo rigide, prossime allo 0°, dal gelo, da temperature oltre i 30° e ambienti eccessivamente umidi.
LUOGO DI PRODUZIONE: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)
LUOGO DI CONFEZIONAMENTO: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)
pH: circa 12
Peso Specifico: 1,360 kg/lt

## VOCE DI CAPITOLATO

*Tinta Chiara* è una pittura liscia a base di grassello di calce stagionato. Grazie alla sua formulazione garantisce traspirabilità, stabilità e durata nel tempo. Specifica per supporti misti come i solai composti da travetti in legno e tavelle in cotto. *Tinta Chiara* è una pittura semi coprente, può essere colorata con tinte forti del nostro sistema colorimetrico, dona una pregevole vibrazione del colore creando un effetto ombreggiato.

DILUIZIONE: 1° MANO 20-25% 2° MANO e 3° MANO 25-30%
RESA: 8-10 mq/lt per mano in base all'assorbimento del supporto.

SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

ATTREZZI: pennello. Prodotto per uso **interno**.
Il prodotto è colorabile con riferimento al sistema colorimetrico *Terre Effervescenti*, verificandone la corrispondenza.
Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi. €/m2 ……

## COLORAZIONE DEI PRODOTTI

Le tinte Spring Color sono ottenute da pigmenti naturali e realizzate in maniera artigianale.
Le eventuali differenze di tonalità sono imputabili alla variabilità naturale delle terre e delle materie prime, al supporto, al corretto procedimento di dispersione, all'origine dei pigmenti, alle condizioni climatiche e all'esperienza dell'applicatore. Nei prodotti a calce il colore subisce una variabilità maggiore, si consiglia di testarne la fedeltà ed eventualmente accompagnare la tinta. Spring Color colora le proprie finiture con terre e ossidi selezionati e testati. L'utilizzo di altri tipi di colorazioni e ingredienti non vincolano l'azienda in nessun modo

### NOTE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica, sono basate sulla nostra personale esperienza pratica, in ogni caso sono da ritenersi indicative e non hanno pretesa di essere esaustive. La società Spring Color si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Spring Color non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La presente scheda tecnica è un documento informativo e non può essere motivo di contese legali.
Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra azienda. Si consiglia pertanto di effettuare una o più prove al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.
Questo prodotto è in regola con il decreto legislativo n.161 del 26 marzo 2006: COV/VOC <30 gr/l

### AVVERTENZE

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono avviabili allo smaltimento dei rifiuti
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.
- Non ingerire, proteggere dal contatto di pelle e occhi.
- Arieggiare bene gli ambienti durante e dopo l'utilizzo.
- Proteggere le parti da non tinteggiare.
- Consultare le schede di sicurezza