SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

# TONACHINO CANAPA

## RIVESTIMENTO NATURALE TERMICO-DECORATIVO

### DESCRIZIONE

*Tonachino Canapa* è un rivestimento naturale decorativo caratterizzato da un leggero potere coibentante determinato dalla presenza del canapulo. Prodotto a base di grassello di calce stagionato, carbonati di calcio, canapulo in polvere, latte e uovo. Grazie alla capacità di coesione sia del grassello di calce che del formulato a base di latte e uovo, è possibile applicare *Tonachino Canapa* su qualsiasi supporto rispettando le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica.

Il colore base della Linea Canapa è dorato, pertanto è necessario RICHIEDERE UN CAMPIONE per valutare l'effetto finale del colore.
Per uso **interno.** Applicabile con frattazzo trapezoidale inox e/o plastica.

E' disponibile un video tutorial sul nostro canale YouTube del prodotto *Tonachino Canapa.*

https://www.youtube.com/watch?v=R-YfnA97JJU

### COMPONENTI

Grassello di calce, canapulo, carbonati di calcio, amido, latte, albume, olio di lino, oli essenziali, addensante cellulosico, sabbia silicea, polvere di marmo.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

**Per una corretta e duratura applicazione del prodotto, rispettare le seguenti indicazioni:**

- I supporti da trattare devono essere sani, consistenti, omogenei, puliti, privi di muffe, licheni, residui grassi e/o oleosi, polveri e/o particolati di qualsiasi natura e ammalorati da umidità di risalita. Tutte le eventuali parti incoerenti ed instabili devono essere rimosse al fine di ripristinare l'idoneità ottimale del supporto, condizione necessaria per una corretta applicazione del prodotto.
- *Tonachino Canapa* non si può ancorare su strati pittorici esistenti di vecchia o di recente fattura salvo previa verifica del loro perfetto ancoraggio, del necessario grado d'assorbimento e accertata la capacità della resistenza alla trazione di un rivestimento minerale. Nel caso gli strati sottostanti non rispondessero a questi requisiti si suggerisce la totale o parziale rimozione

- Su nuovi intonaci a base calce e cemento applicare il nostro F*issativo* e successivamente il nostro fondo a calce *Primer Centri Storici*.

- Su intonaci a base di calce idraulica naturale e di grassello di calce applicare il nostro fondo a calce naturale *Scialbo.*

SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

- Su supporti in cui è necessario uniformare la superficie sia in presenza di piccole imperfezioni che in presenza di difformità dell'assorbimento applicare il nostro F*issativo* e successivamente il nostro fondo a calce *Primer Centri Storici*
- Su superficie finite a base gesso è necessaria la verifica in opera della compatibilità con il *Tonachino Canapa* nel caso di uno spolverio accentuato o di assorbimenti anomali, è necessario procedere con il nostro F*issativo* e successivamente il nostro fondo a calce *Primer Centri Storici*.

Mescolare bene prima dell'uso.
Lasciare intercorrere 6-8 ore tra le stesure di mani di prodotto, comunque assicurandosi che la superficie sia uniformemente asciutta. Le temperature di esercizio delle superfici devono essere comprese tra i 7°C e i 30°C, e con un'umidità dell'ambiente non superiore all'80%, sia durante la stesura che nelle successive 48 ore

Se dato in eccesso e in condizione di temperature molto basse può conferire effetti di lucidatura.

## DATI APPLICATIVI

DILUIZIONE: pronto all'uso
RESA GRANA FINE: 1,2 / 1,5 Kg/mq. Ciclo a due mani
RESA GRANA MEDIA: 2 / 2,5 Kg/mq Ciclo a due mani
ATTREZZI: frattazzo trapezoidale inox o plastica

## CARATTERISTICHE GENERALI

COLORE: giallo corda
CONFEZIONI: secchio da 15 kg – 5 kg, barattolo da 1 kg
CONSERVAZIONE: 12 mesi in imballo originale, integro e al riparo da temperature troppo rigide, prossime allo 0°, dal gelo, da temperature oltre i 30° e ambienti eccessivamente umidi.
COLORAZIONE: Ottenibile con tutti i colori di cartella. NB il colore base della Linea Canapa è nocciola, pertanto è necessario RICHIEDERE UN CAMPIONE per valutare l'effetto finale del colore.
LUOGO DI PRODUZIONE: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)
LUOGO DI CONFEZIONAMENTO: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)
Peso Specifico: 1,340 kg/l

## VOCE DI CAPITOLATO

*Tonachino Canapa* è un rivestimento naturale decorativo caratterizzato da un leggero potere coibentante determinato dalla presenza del canapulo. Prodotto a base di grassello di calce stagionato, carbonati di calcio, canapulo in polvere, latte e uovo. Grazie alla capacità di coesione sia del grassello di calce che del formulato a base di latte e uovo.

Il colore base della Linea Canapa è dorato, pertanto è necessario RICHIEDERE UN CAMPIONE per valutare l'effetto finale del colore.
Per uso **interno.** Applicabile con frattazzo trapezoidale inox e/o plastica.

SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

DILUIZIONE: pronto all'uso
RESA GRANA FINE: 1,2 / 1,5 Kg/mq. Ciclo a due mani
RESA GRANA MEDIA: 2 / 2,5 Kg/mq Ciclo a due mani
ATTREZZI: frattazzo trapezoidale inox o plastica
Il prodotto è colorabile con riferimento al sistema colorimetrico *Terre Effervescenti*, verificandone la corrispondenza.
Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi. €/m2 ……

## COLORAZIONE DEI PRODOTTI

Le tinte Spring Color sono ottenute da pigmenti naturali e realizzate in maniera artigianale.
Le eventuali differenze di tonalità sono imputabili alla variabilità naturale delle terre e delle materie prime, al supporto, al corretto procedimento di dispersione, all'origine dei pigmenti, alle condizioni climatiche e all'esperienza dell'applicatore. Nei prodotti a calce il colore subisce una variabilità maggiore, si consiglia di testarne la fedeltà ed eventualmente accompagnare la tinta. Spring Color colora le proprie finiture con terre e ossidi selezionati e testati. L'utilizzo di altri tipi di colorazioni e ingredienti non vincolano l'azienda in nessun modo

### NOTE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica, sono basate sulla nostra personale esperienza pratica, in ogni caso sono da ritenersi indicative e non hanno pretesa di essere esaustive. La società Spring Color si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Spring Color non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La presente scheda tecnica è un documento informativo e non può essere motivo di contese legali.
Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra azienda. Si consiglia pertanto di effettuare una o più prove al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.
Questo prodotto è in regola con il decreto legislativo n.161 del 26 marzo 2006: COV/VOC <30 gr/l

### AVVERTENZE

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono avviabili allo smaltimento dei rifiuti
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.
- Non ingerire, proteggere dal contatto di pelle e occhi.
- Arieggiare bene gli ambienti durante e dopo l'utilizzo.
- Proteggere le parti da non tinteggiare.
- Consultare le schede di sicurezza